PIVKO

BRZDA HYDRAULICKÁ

TYP: OH

HMOTNOST BEZ MOTORU: 9,6 kg
Motory identické s HH



DODÁVANÉ KOMPONENTY:

1 – MOTOR
2 – ZÁKLADNA
3 – RAMENO MOTORU
4 – RAMENO PROTĚJŠÍ
5 – ČEP
6 – PRUŽINA TAŽNÁ
7 – TÁHLO LEVÉ
8 – TÁHLO PRAVÉ
9 – PRUŽINA DESTIČKY
10 – BRZDOVÁ DESTIČKA
11 – NÁSTAVEC MOTORU

BRZDA V PROVEDENÍ S MOTOREM VPRAVO
S OBJEDNÁVKOU SPECIFIKOVAT:
TYP MOTORU, ŠÍŘKU KOTOUČE, PROVEDENÍ

MONTÁŽ: Pro vertikální kotouč ideálně „horizontálně (okolo 9. a 15. hodiny)“.
Podstavec dodávaný dle přání zajišťuje optimální ustavení brzdy ke kotouči.
Nutno zachovat vzduchovou mezeru mezi základnou a obvodem kotouče min. 5 mm.
Připevňovací šrouby (3 × M12 pevnost 5S) nejsou součástí dodávky – utahovací moment 90 Nm.

OLEJ: Na minerální bázi (ARAL VITAM – GF 46; VB Energol HLP 46; ESO NUTOH 46; MOBIL DTE 26; SHELL HLP 46; TEXACO HDB 68) respektive TĚŽKOVZNĚTLIVÉ KAPALINY
(ARAL Montral 44 BL; HOUGHTON Houghtosafe 620; MOBIL Hydrofluid HFC)
Max. pracovní tlak 12 MPa

KOTOUČ: Min. ∅ 350 mm, smysl otáčení libovolný.
Doporučený mat.: SG400-12 (UNI 4544, DIN 1691 GG-25, DIN 1693 GG-50)
St 52,1 o min. tvrdosti 200 HB, max. Ra=1,6, rovnoběžnost pracovních povrchů 0,05 mm.
Montážní připojovací otvory „volné“ – musí kompenzovat tepelnou roztažnost.
Čelní házivost pracovního povrchu max. 2 mm.

DESTIČKY: Celková plocha obou 170 cm² - rovnoběžnost s kotoučem zajišťují paralelogramy .
Používat jen originální bezazbestové - výměna při zůstatkové tloušťce 6 mm.

GARANCE: Vztahuje se výhradně na výrobcem dodaný komplet komponentů.

POZN.: Vyhrazena práva na změnu bez předešlého oznámení.
Tento materiál je duševním vlastnictvím výrobce a nesmí být použit nebo modifikován bez jeho souhlasu.

02.06

SPOJKY – BRZDY – HŘÍDELE http://www.pivkobrakes.com P.I.V. KOCIÁN Dipl. – Ing.
Hromádkova 1364, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 257 121, mobil: 602 790 318, e-mail: info@pivkobrakes.com

BRZDA HYDRAULICKÁ OH & HH







02.06

SPOJKY – BRZDY – HŘÍDELE http://www.pivkobrakes.com P.I.V. KOCIÁN Dipl. – Ing.
Hromádkova 1364, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 257 121, mobil: 602 790 318, e-mail: info@pivkobrakes.com